



CATALOGUS






E-Line PREMIUM

Standaard inbegrepen:

- Roestvrijstalen frame met verticale nozzle houder
- Ophang haken om aan IBC te bevestigen
- Membraampomp 26 L/Min.
- Gecalibreerde flowmeter FM 02
- Automatische Nozzle met 360° draaiende slangpilaar
- RVS anti-knikveer
- 5 Meter afgifteslang en 1,25 meter aanzuigslang
- Kunststof CDS koppeling (CO-03)
- Inclusief montage materiaal en manual

Eventuele opties:

	Membraampomp 35 L/Min.
	Volledig metalen (gecoate) FM44 Flowmeter (als afgebeeld)
	Draaikoppeling (CO-04) of afgebeelde CO-05





E-Line STANDARD

Standaard inbegrepen:

- Roestvrijstalen frame met verticale nozzle houder
- Ophang haken om aan IBC te bevestigen
- Membraampomp 26 L/Min.
- Automatische Nozzle met 360° draaiende slangpilaar
- RVS anti-knikveer
- 5 Meter afgifteslang en 1,25 meter aanzuigslang
- Kunststof CDS koppeling (CO-03)
- Inclusief montage materiaal en manual

Eventuele opties:

	Membraampomp 35 L/Min.
	Draaikoppeling (CO-04) of afgebeelde CO-05





R-Line PREMIUM PLUS

Standaard inbegrepen:

- Roestvrijstalen frame met geïntegreerde ophanghaken
- Kunststof nozzlehouder / lekbak
- Membraampomp 35 L/Min.
- Gecalibreerde flowmeter FM 02
- Automatische Nozzle met 360° draaiende slangpilaar
- RVS anti-knikveer
- 5 Meter afgifteslang en 1,25 meter aanzuigslang
- Kunststof CDS koppeling (CO-03)
- Inclusief montagemateriaal en manual

Eventuele opties:

	Volledig metalen (gecoate) FM44 Flowmeter (als afgebeeld)
	Draaikoppeling (CO-04) of afgebeelde CO-05



R-Line PREMIUM


Dezelfde uitvoering en specificaties als de R-Line PREMIUM PLUS echter met 26 L/Min pomp.

R-Line STANDARD

Standaard inbegrepen:

- Roestvrijstalen frame met geïntegreerde ophanghaken
- Kunststof nozzlehouder / lekbak
- Membraampomp 26 L/Min.
- Automatische Nozzle met 360° draaiende slangpilaar
- RVS anti-knikveer
- 5 Meter afgifteslang en 1,25 meter aanzuigslang
- Kunststof CDS koppeling (CO-03)
- Inclusief montagemateriaal en manual

Eventuele opties:

	Draaikoppeling (CO-04) of afgebeelde CO-05
---	--



R-Line STANDARD PLUS



Dezelfde uitvoering en specificaties als de R-Line PREMIUM PLUS echter zonder flowmeter.

S-Line PREMIUM

Standaard inbegrepen:

- Compact roestvrijstalen frame met geïntegreerde ophanghaken
- Kunststof nozzlehouder / lekbak
- Membraampomp 26 L/Min.
- Gecalibreerde flowmeter FM 02
- Automatische Nozzle met 360° draaiende slangpilaar
- RVS anti-knikveer
- 5 Meter afgifteslang en 1,25 meter aanzuigslang
- Kunststof CDS koppeling (CO-03)
- Inclusief montage materiaal en manual

Eventuele opties:

	Volledig metalen (gecoate) FM44 Flowmeter (als afgebeeld)
	Draaikoppeling (CO-04) of afgebeelde CO-05




S-Line STANDARD

Standaard inbegrepen:

- Compact roestvrijstalen frame met geïntegreerde ophanghaken
- Kunststof nozzlehouder / lekbak
- Membraampomp 26 L/Min.
- Automatische Nozzle met 360° draaiende slangpilaar
- RVS anti-knikveer
- 5 Meter afgifteslang en 1,25 meter aanzuigslang
- Kunststof CDS koppeling (CO-03)
- Inclusief montage materiaal en manual

Eventuele opties:

	Draaikoppeling (CO-04) of afgebeelde CO-05
---	--





S-Line HYBRIDE STANDARD

Standaard inbegrepen:

- Compact roestvrijstalen frame met geïntegreerde ophanghaken
- Kunststof nozzlehouder / lekbak
- Membraampomp 26 L/Min., met kogelkraan instelbaar (tegen aanslagen), op een debiet van 26L/Min. en 9L/Min.
- Gecalibreerde flowmeter FM 02
- Automatische Nozzle, 15 mm spout, en 360° draaiende slangpilaar
- RVS anti-knikveer
- 5 Meter afgifteslang en 1,25 meter aanzuigslang
- Kunststof CDS koppeling (CO-03)
- Inclusief montagemateriaal en manual



Eventuele opties:

	Volledig metalen (gecoate) FM44 Flowmeter (als afgebeeld)
	Draaikoppeling (CO-04) of afgebeelde CO-05

S-Line HYBRIDE PREMIUM

Dezelfde uitvoering en specificaties als de S-Line HYBRIDE STANDARD echter met automatische Nozzle met gekalibreerde flowmeter FM-02




S-Line STANDARD 12 / 24 Volt

Standaard inbegrepen:

- Compact roestvrijstalen frame met geïntegreerde ophanghaken
- Kunststof nozzlehouder / lekbak
- Membraampomp 26 L/Min. **12V of 24V uitvoering (kan geleverd worden op alle pompsets)**
- Automatische Nozzle met 360° draaiende slangpilaar
- RVS anti-knikveer
- 5 Meter afgifteslang en 1,25 meter aanzuigslang
- Kunststof CDS koppeling (CO-03)
- Inclusief montagemateriaal en manual

Eventuele opties:

	Draaikoppeling (CO-04) of afgebeelde CO-05
---	--



S-Line STANDARD - DRUM

- Roestvrijstalen klem - frame om op standard 210 L Drums te monteren
- Kunststof nozzlehouder / lekbak
- Membraampomp 26 L/Min.
- Automatische Nozzle met 360° draaiende slangpilaar
- RVS anti-knikveer
- 3 Meter afgifteslang en 1,25 meter aanzuigslang met zuigbuis
- Inclusief montagemateriaal en manual



Drum Trolley met pomp

- Op basis van Samoa Trolley is een frame montage gemaakt aan de duwbeugel
- Aan dit frame wordt een S-Line pomp bevestigd alle uitvoeringen mogelijk
- Montageplaat aan duwbeugel
- Trolley Samoa



Programmeerbare Doseerpomp

- De Flowmeter is volledig programmeerbaar en het volume te doseren vloeistof kan in het geheugen worden opgeslagen. 1 Knops bediening
- Wordt breed toegepast voor het afvullen van cans / flessen / en vaten
- Kan afhankelijk van de doseervolumes uitgerust worden met pompen met uiteenlopend debiet. Ook is er een toepassing gemaakt met een Electro – Magnetisch Ventiel voor het doseren van o.a. demi water



DOMPELPOMP ADBLUE



- Zelf aanzuigende dompelpomp, capaciteit 40 L/Min
- 230V - 750 Watt / 3A
- Uitgang is voorzien van terugslagklep en 1 inch binnendraad
- Standaard met floater ter voorkoming van drooglopen
- 5 meter aansluitsnoer
- Werkdruk met geopende nozzle ca. 1,5 Bar



Handpomp op 210 L Drum

- Hevelpomp met een capaciteit van 0,35 L/Slag. Wordt geleverd met een 3-delige zuigbuis en geribde slang (zonder oranje adapter)
- Toepassing: AdBlue, Antivries, Ruitenwisser vloeistof etc.

Eventuele opties:

	Adapter BCS 56 x 4 / 2 inch BSP. 2,5 Meter transparante slang met PVC uitloop buisje
	Bovenstaande optie inclusief (morsvrije) terugslagklep aan uiteinde van de slang.



ROTARENDE HANDPOMP OP 210 L DRUM

- Roterende handpomp met een capaciteit van 22 L/50 omwentelingen
- 3-delige zuigbuis met filter
- Toepassing, AdBlue, Antivries, Ruitenwisser vloeistof, Petroleum etc.
- Adapter BCS 56 x 4 / 2 inch BSP
- 2,5 Meter afgifteslang
- Zelf afsluitende (morsvrije) terugslagklep aan uiteinde van de slang



ROTARENDE HANDPOMP IBC montage

- Roterende handpomp met een capaciteit van 22 L/50 omwentelingen.
- IBC bevestigings frame,
- 2,5 Mtr afgifte slang en 1,25 Mtr aanzuigslang,
- Zelf afsluitende (morsvrije) terugslagklep aan uiteinde van de afgifte slang.
- Kunststof CDS koppeling (CO-03)
- Toepassing, AdBlue, Antivries, Ruitenwisser vloeistof, Petroleum etc
- Adapter BCS 56 x 4 / 2 inch BSP



ZWAARTEKRACHT VULSET IBC

- 4 Mtr slang,
- Manueel tankpistool
- IBC adapter S 60 x 6
- RVS 3/4 inch slangpilaar / swivel
- Bevestigingsmateriaal



FM-44 TURBINE FLOWMETER

- Digitale turbine flowmeter, (volledig metaal)
- Zamac body met een (AdBlue goedgekeurde) coating
- Beide zijden 1 inch BSP binnendraad
- Max capaciteit 90L/Min
- Wordt gekalibreerd geleverd
- Uitleesvenster draaibaar, (4 posities)
- 2 x AAA batterij, door ring los te draaien kan PCB inclusief de batterijen uitgenomen worden
- Betrouwbare electronica voor eenvoudige bediening



FM-02 TURBINE FLOWMETER

- Digitale turbine flowmeter met kunststof behuizing
- Beide zijden 1 inch BSP buitendraad
- Max capaciteit 60L/Min
- Wordt gekalibreerd geleverd
- Uitlees venster draaibaar, (4 posities)
- 2 x AAA batterij, (achterzijde van behuizing)
- Updated electronica, voor betrouwbaar functioneren



CDS CONNECTOR, STANDAARD (CO-03)

Basic connector, wordt standaard meegeleverd in de Pompsets.



CDS CONNECTOR, (CO-04)

Draaiende connector (original Piusi).



CDS CONNECTOR RVS, (CO-05)

- Volledig RVS product (eigen ontwikkeling). breuk en degeneratie door UV licht en breuk zijn verleden tijd.
- Heeft bewezen de beste vacuüm dichte koppeling te zijn wat beter debiet van de pomp geeft



AUTOMATISCHE NOZZLE

- Aluminium body met een (AdBlue goedgekeurde) coating
- 19 mm Roestvrijstalen uitloop
- Vastzetclip voor “handsfree” tanken
- ¾ inch aansluiting voor swivel (in prijs is SW-02 inbegrepen)



AUTOMATISCHE NOZZLE

- Lichtgewicht body in Engineering Plastic
- 15 mm Roestvrijstalen uitloop
- Vastzetclip voor “handsfree” tanken
- Speciaal ontwikkeld voor tanken van AdBlue in personen auto's, lichte bedrijfswagens etc met kleine vulopening
- Geïntegreerde swivel voor ¾ inch slang



AUTOMATISCHE NOZZLE

- Lichtgewicht body in Engineering Plastic
- Slaat NIET automatisch af
- 18 mm Roestvrijstalen uitloop
- Geïntegreerde swivel voor ¾ inch slang



SLANG ¾ INCH

- Slang , versterkte Polymeer materiaal met PU liner (19 x 26 mm)
- Zuigt niet plat, blijft flexibel ook bij lagere temperaturen



IBC ZUIGBUIS

Originele “Tri-Sure” 1 delige zuigbuis op zowel IBC als drum lengte



IBC ZUIGBUIS RVS

- Volledig RVS product (eigen ontwikkeling). breuk als gevolg van o.a. het navullen van de IBC zijn verleden tijd
- Geen UV degeneratie, blijvende vacuüm dichte koppeling met de Connector
- Geen ‘downtime’ of ergernis meer
- Met BCS 56 x 4 draad of 2” BSP draad



2 INCH DRYBREAK KOPPELING

- Vulopening voor grote opslag systemen.
- Baljonet passend op zogenaamde TODO slangkoppeling



ADBLUE FILTER

- Filter om verontreiniging uit Ureum of Optispray® te filteren vóór de pomp
- Filtermaat 80 Mesh (ca. 180 µm)
- Geen debietverlies van de pomp
- Kan door de gebruiker gedemonteerd en schoongespoeld worden
- “Waterslot” in het filter als IBC leeg is, geen uitdroging / kristallisatie
- RVS ophangbeugel aan rand IBC (ook ophanging aan muur mogelijk)
- Demontagesleutel
- 2 slangklemmen



BLINDSWIVELS 3 MATER

- Volledig RVS “blind-slangkoppeling” / swivel
- Buitendraad ¾ inch BSP
- Slangmaat 19 x 26 ook verkrijgbaar voor Slangmaat 16 x 26
- “Blind-slangkoppeling” met ¾ inch buitenraad bevestiging slangmaat 19 x 26



ADBLUE BREAK AWAY

- Breakaway (swivel) koppeling, voor pomp beveiliging als een auto met tankpistool in de tank wegrijdt,
- De koppeling “breekt” en sluit de aanvoerslang af,
- Volledig in RVS, met binnen / buitendraad ¾ inch BSP
- Breekbelasting ca 80 N, koppeling kan weer hersteld worden.



POMPBEVEILIGING

- Voorkomt schade aan de pomp als vergeten wordt de pomp na gebruik uit te schakelen
- De pompbeveiliging wordt gemonteerd tussen de pomp en de voeding. Eenvoudig aan te sluiten d.m.v. stekker en contrastekker
- De AAN/UIT knop is standaard verlicht, na indrukken knop gaat het witte controle lampje branden en is de pomp ingeschakeld
- Uitschakelen pomp na gebruik, opnieuw de AAN/UIT knop indrukken en controle lampje en pomp is uit
- Of wordt (indien vergeten) na de ingestelde tijd uitgeschakeld,
- Timer instelling, standaard ingesteld op 5 minuten, is eenvoudig te wijzigen tot xx minuten



- Lekbakken in verschillende maten en capaciteiten
- XXXL Kwaliteit, extreem belastbaar en solide uitvoering
- De bakken van de grootste modellen en alle roosters zijn dubbelwandig
- Openingen voor heftruck lepels om de (lege) lekbakken te verplaatsen
- 100% "Virgin" Polyethyleen, geen roest of degeneratie



RBT-01

- Vlak uit 1 deel bestaand dubbelwandig rooster
- Maximale belasting: 1.500 KG
- Vloeistof volume: 1.200 Liter
- Eigen gewicht: 80 KG
- Maat: 1680 x 1680 x 750 mm



RBT-02

- Vlak uit 1 deel bestaand dubbelwandig rooster
- Maximale belasting: 1.300 KG
- Vloeistof volume: 120 Liter
- Eigen gewicht: 19 KG
- Maat: 1300 x 700 x 300 mm



RBT-04H

- Vlak uit 2 delen bestaand dubbelwandig rooster
- Maximale belasting: 2.700 KG
- Vloeistof volume: 600 Liter
- Eigen gewicht: 55 KG
- Maat: 1300 x 1300 x 660 mm



- HET DIESEL TOOLS ASSORTIMENT 2025 KENMERKT ZICH DOOR KWALITATIEVE POMPSYSTEMEN WELKE DOOR ONS IN DE MARKT INTENSIEF GETEST ZIJN EN PER TYPE POMP MEER DAN 50.000 LITER DIESEL VERPOMPT HEBBEN
- VERTONEN GEEN WAARNEEMBARE SLIJTAGE
- UITSTEKENDE AANZUIG CAPACITEIT
- UITSTEKEND DEBIET
- IN DE PRAKTIJK ZEER BETROUWBAAR BEVONDEN
- ASSEMBLIES ZOALS IN DIT OVERZICHT WORDEN STUK VOOR STUK “IN HUIS” SAMENGESTELD EN GETEST
- POMPTYPE EN SAMENSTELLING COMPONENTEN / UITVOERING IN OVERLEG

DIESEL POMP DT012-50 & DT024-50

- Compacte bouwwijze
- 12 V – 180 W, Debiet 50 L/MIN
- 24 V – 180 W, Debiet 50 L/MIN
- Ingebouwd bypass ventiel
- Adapter basisplaat (steekmaat 80 x 100 mm) beschikbaar
- Maximale cycle 30 minuten



DIESEL POMP DT012-70 EN DT024-70

- Standaard bouwwijze
- 12 V – 300 W, Debiet 70 L/Min
- 24 V - 300 W, Debiet 70 L/Min
- Ingebouwd bypass ventiel
- Maximale cycle 30 minuten



DIESEL POMP DT230-70

- Standaard bouwwijze
- 230 V, Debiet 70 L/Min
- Ingebouwd bypass ventiel






FUELBOX POMPSET DT70

Standaard inbegrepen:

- Basisplaat, RVS 520 x 290 x 3 met universele montagesleuven
- Pomp DT230-70
- Filter DT-FL-7E / Filterhouder DT-FH-2A met RVS steunbeugel
- RVS fitwerk
- 4, 6 of 8 meter slang met Nozzle DN 40 met Swivel
- Aanzuigslang met terugslagklep en camlock

Eventuele opties:

	2 RVS ophanghaken (IBC)
	Verticale nozzlehouder
	K44 flowmeter






FUELBOX POMPSET DT50

Standaard inbegrepen:

- Basisplaat, RVS 520 x 290 x 3 met universele montagesleuven
- Pomp DT024-50
- Filter DT-FL-7E / Filterhouder DT-FH-2A met RVS steunbeugel
- RVS fitwerk
- 4, 6 of 8 meter slang met Nozzle DN 40 met Swivel
- Aanzuigslang met terugslagklep en camlock

Eventuele opties:

	2 RVS ophanghaken (IBC)
	Verticale nozzlehouder
	K44 flowmeter



VATPOMP

- Pomp DT230-70
- Filter DT-FL-7E / Filterhouder DT-FH-2A met RVS steunbeugel
- RVS fitwerk
- 4, 6 of 8 meter slang met Nozzle DN 40 met Swivel, (afgebeeld nozzle DN-13B)
- Nozzlehouder
- Zuigbuis niet inbegrepen



ROTTERENDE HANDPOMP

Geschikt voor diesel en andere olieproducten



ROTTERENDE HANDPOMP SPEED

Geschikt voor diesel en andere olieproducten



Diesel Accessoires

AUTOMATISCHE NOZZLE DN-80

- Capaciteit 80L/Min.
- Spout 20 mm
- Messing swivel 1 inch BSP Female
- Vergrendelbaar, 2 standen



AUTOMATISCHE NOZZLE DN-80 + FLOWMETER

- K44 Flowmeter
- Capaciteit 80L/Min.
- Spout 20 mm
- Messing swivel 1 inch BSP Female
- Vergrendelbaar, 2 standen



DIESELSLANG

- Rubberen Diesel slang $\frac{3}{4}$ inch
- Aan beide kanten aangepaste koppelingen 1 inch Male
- 4, 6 of 8 meter lengte



FILTERHOUDER ALU

- In / Uit 1 Inch BSP
- Filterdraad 1 ½" - 16 Unf



PARTICLE FILTER

- Filterdraad 1" - 12 Unf
- Lengte 5,5 inch
(compatibel met Cim-Tek, Piusi)



FILTERHOUDER ALU

- In / Uit 1 Inch BSP
- Filterdraad 1" - 12 Unf
(compatibel met Cim-Tek, Piusi)



VUIL EN VOCHT FILTER

- Filterdraad 1" - 12 Unf
- Lengte 8 inch
(compatibel met Cim-Tek, Piusi)



PARTIKELFILTER

- 30 um (Micron)
- Filterdraad 1 ½" - 16 Unf
- Lengte 8 inch



Diesel Tanks

KUNSTSTOF BRANDSTOFTANK - 220L

- Elektrische pompset 12V / 24V / 230V - 50L/Min.
- Vrije Uitstroom ca. 50L/Min.
- Voorzien van ca. 4 meter afgifteslang en automatisch afgifte-pistool
- Kleur: Zwart/grijs



KUNSTSTOF BRANDSTOFTANK - 440L

- Elektrische pompset 12V / 24V / 230V - 50L/Min.
- Vrije Uitstroom ca. 50L/Min.
- Voorzien van ca. 4 meter afgifteslang en automatisch afgifte-pistool
- Kleur: Zwart/grijs



Niet gevonden wat u zoekt in deze catalogus?

Bij ons wordt alles in eigen huis klantspecifiek- en op maat gemaakt.
Geef uw wensen aan ons door, wij denken graag met u mee!



Blue Tools en Diesel Tools zijn geregistreerde merken van Dispensing Products B.V.:

DISPENSING PRODUCTS B.V.
Herastraat 55
5047 TX Tilburg
Nederland

+31 (0)13 207 3606
info@dispensingproducts.nl

WWW.DISPENSINGPRODUCTS.NL